

KONTEC Konvektoren & Heizwände

Bestellformular



Wichtige Bestellangaben:

- Type (KK*, KK-S*, KH und KS)
- Bauhöhe (mm)
- Baulänge (mm)
- Angebe der RAL- oder Sanitärfarbnummer
- Anschlüsse und deren Positionen (Achtung: Bei der BH 70 mm ist nur ein wechselseitiger Anschluss möglich!) **Als Sonderausführung gegen Aufpreis können die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf auch senkrecht nach unten (siehe **E*** und **F***) geliefert werden (ausgenommen BH 70 mm).
- Betriebsüberdruck (N..Normalausführung 5 bar / H..Hochdruckausführung 8 bar)
- ohne Laschen = **0** / mit Laschen = **1** (standardmäßig erfolgt die Auslieferung der KK bzw. KK-S Konvektoren (bis BH 286 mm) ohne Laschen, die Auslieferung der KH Heizwände (BH 358 - 790 mm) erfolgt standardmäßig mit Laschen, die senkrechte Ausführung der KS wird ebenfalls mit Laschen geliefert).

Achtung

Aus fertigungstechnischen Gründen sind die verwendeten Anschlüsse mit folgenden Bezeichnungen der Anschlusskizze genau zuzuordnen:

Entlüftung: **L** Blindstopfen: **S**
 Vortlauf: **V** Rücklauf: **R**

Firma _____ Liefertermin _____

Herr/Frau _____

Bestell-Nr. vom _____ Sondervereinbarung _____

Lieferanschrift _____

Interne Auftrags-Nr. _____

Pos./Raum	Stück	Type	Bauhöhe ↕ [mm]	Baulänge ↔ [mm]	Farbe	Anschlüsse KS				Anschlüsse KK, KK-S und KH				Betriebsüberdruck	Laschen ohne = 0 mit = 1	Zubehör	
						A	B	C	D	E*	F*	Type	Stück				

