# VONARIS-M Mittenanschlussheizkörper

## Bestellformular

VOGEL&NOOT

Firma _____ Liefertermin _____

Herr/Frau _____

Bestell-Nr. _____ vom _____ Sondervereinbarung _____

Lieferanschrift _____

Interne Auftrags-Nr. _____

**Wichtige Bestellangaben:**

- Type (VHV-M, VHV-M S und VSV-M)
- Bauhöhe [mm]
- Baulänge [mm]
- Angabe der RAL- oder Sanitärfarbnummer
- Horizontale Heizkörper VHV-M: Die Ventilposition ist anzugeben **VL**: Ventil links **VR**: Ventil rechts. Die Typen VHV-M 20, VHV-M 22, VHV-M 34 und VHV-M 46 ohne Laschen können gedreht werden, sodass das Ventil wahlweise rechts oder links sitzt.
- Senkrechte Heizkörper VSV-M: Die gewünschte Anschlussarmatur ist anzugeben **ZE, ZD, EE, ED.** **Achtung**: Bei der senkrechten Ausführung wird der Vorlauf immer links angeschlossen.
- Betriebsüberdruck (N...Normalausführung 5 bar / H...Hochdruckausführung 8 bar)
- Ohne Laschen = **0** / mit Laschen = **1** (standardmäßig erfolgt die Auslieferung der VHV-M und VHV-M S Konvektoren (bis BH 286 mm) ohne Laschen, die Auslieferung der VHV-M Heizwände (BH 356 - 790 mm) erfolgt standardmäßig mit Laschen, die VSV-M Typen werden standardmäßig mit Laschen ausgeliefert).

| Pos./ Raum | Stück | Type | Bau-höhe [mm] | Bau-länge [mm] | Farbe | Anschlüsse VSV-M | Ventilposition VHV-M | Betriebs-über-druck | Laschen ohne = **0** mit = **1** | Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Type | Stück |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |




**Anschlussarmatur**

**ZE** Zweirohrbetrieb-Eckausführung
**ZD** Zweirohrbetrieb-Durchgangsausführung
**EE** Einrohrbetrieb-Eckausführung
**ED** Einrohrbetrieb-Durchgangsausführung